



# Hearingcoach Soft

GEHOORBESCHERMING VOOR INDUSTRIE EN MOTORRIJDERS

## Maximaal draagcomfort onder de helm of op de werkvloer

Bent u op zoek naar een kwalitatieve en duurzame gehoorbeschermer gecombineerd met een hoog comfort? Dan is de Hearingcoach Soft de geschikte keuze!

Deze op maat gemaakte gehoorbeschermer, vervaardigd uit een zacht silicone materiaal, laat zich kenmerken door zijn vormgeving en draagcomfort. De Hearingcoach Soft wordt uitgerust met een zeer doeltreffende filter, waarbij er keuze is uit meerdere filterwaardes (17, 21, 26 en 28dB). Onze professionals helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Kortom, de Hearingcoach Soft is een comfortabele gehoorbeschermer geschikt voor industrieel lawaai of gebruik onder de helm!



## Industrie

Op de werkvloer kunnen de geluidsniveaus snel oplopen. Om gehoorschade te voorkomen is het van belang dagelijks uw gehoorbescherming correct en consequent te dragen. De Hearingcoach Soft is enerzijds door zijn degelijke demping in de hogere frequenties en anderzijds door zijn draagcomfort, zeer geschikt voor industriële doeleinden. De Hearingcoach Soft kan optioneel uitgerust worden met een koordje en/of bevestigingsclip om verlies te voorkomen.

## Motorrijders

Het dragen van gehoorbescherming wordt door motorrijders vaak onderschat. Officiële metingen tonen aan dat de veilige limieten snel overschreden worden. Voor deze doelgroep bieden we de Hearingcoach Soft aan. Deze gehoorbeschermer fitert windruis weg, maar zorgt ervoor dat een motorrijder nog wel goed het verkeer kan horen. Voor optimaal comfort worden de gehoorbeschermers gemaakt van een zacht silicone materiaal waardoor de Hearingcoach Soft perfect onder de helm past, ook bij langdurig gebruik.

## Werkwijze

Voor het vervaardigen van deze gehoorbeschermers hebben wij een paar oorafdrukken van u nodig. U kan hiervoor terecht bij ons team van audiologen/hearingcoaches. Eenmaal deze oorafdrukken in ons bezit zijn, kunnen we overgaan naar de uiteindelijke vervaardiging in ons laboratorium. Voor de definitieve levering is het noodzakelijk dat er een tweede bezoek plaatsvindt. Hier zal een functiecontrole uitgevoerd worden en krijgt men een individuele toelichting met betrekking tot het dragen en het onderhoud van de gehoorbeschermers.



[www.hearingcoach.com](http://www.hearingcoach.com)  
[contact@hearingcoach.com](mailto:contact@hearingcoach.com)

**hearing**  
coach®

## Specificaties

### Classificatie

1-kanalsdesign met selectief dempingsfilter

### Uitvoering

Standaard IC (in canal) uitvoering

### Materiaal

Extra soft silicone materiaal

### Gewicht

4 gram

### Speciale onderdelen

Keuze uit 3 verschillende dempingsfilters

### Toebehoren

Etui, reinigingsdoekje, oorsmeerhaakje, gebruikershandleiding

### Opties

Koordje, bevestigingsclip, detectiekogel

### Functiecontrole

Pneumatisch

### Kwaliteitsmerk

EN 352-2:2020

### Dempingswaarden

#### Hearingcoach Soft

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Custom Soft Low	Mean	9	10,3	13,1	16,1	17,7	22,2	19,4	28,7
	Sd	4,3	2,9	5,1	4,2	3,1	4,4	3,5	3,5
APV	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	19,2	20,3	17,1	14,3				
Sd		2,1	2,6	2,4	3,0				
	Result	17	18	15	11				

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Custom Soft Medium	Mean	13,2	15,2	17,2	18,9	21,2	28,1	21,8	38,1
	Sd	3,9	2,6	2,5	2,6	2,6	3,6	3,9	4,6
APV	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	22,3	23,9	20,8	18,5				
Sd		1,6	2,2	1,8	1,9				
	Result	21	22	19	17				

Product	Frequency	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Custom Soft Strong	Mean	23,4	25,4	28,2	27,3	25,6	32,7	28,3	42,8
	Sd	3,9	3,3	3,7	4,2	4,2	4,2	3,1	3,6
APV	SNR	High	Mid	Low					
	Mean	28,4	28,4	26,5	25,9				
Sd		2,4	2,0	3,1	3,0				
	Result	26	26	23	23				